

Performance Data Sheet

Filtration System GX1S01R using filter model FXUTC

- This system has been certified by IAPMO R&T against NSF/ANSI Standards 42 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42.
- Actual performance may vary with local water conditions.

▲ WARNING To reduce the risk associated with ingestion of contaminants: do not use with water that is microbiologically unsafe or with water of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

Substance	Influent challenge concentration	Reduction Requirement	Average % Reduction
Chlorine Taste and Odor	2.0 mg/L ± 10%	≥ 50%	97.20%
Particulate Class III	At least 10,000 particles/mL; particles 5 to <15 μm	≥ 85%	97.6%

Tested using a flow rate of 1.0 gpm (3.785 l/min); pressure of 60 psig; pH of 7.5 ± 0.5; temp. of 68° ± 5°F (20° ± 3°C)

Operating Specifications

Capacity: certified for up to 3000 gallons (11356 liters)
 Pressure requirement: 35–125 psi (2.4–8.6 bar)
 Temperature: 33–100°F (0.6–38°C)
 Flow rate: 1.0 gpm (3.785 l/min)
 Turbidity: < 1 NTU



Certified by IAPMO R&T against NSF/ANSI Standards 42 and CSA B483.1.

NOTE: While the testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.

NOTE: Substances reduced are not necessarily in your water. Filter must be maintained according to manufacturer's instructions, including replacement of filter cartridges.

Replacement Filter Canisters/Estimated Replacement Costs

FXUTC – Replacement Filter \$13.99 – \$23.99*

*Resellers determine their own selling prices. Subject to change without notice.

For best filtration results, filter should be replaced every six months or 3000 gallons, whichever occurs first.

GE Appliances Filtration System Warranty

Limited 30 Day Warranty.

If your GE filter fails because of a manufacturing defect within 30 days from the date of original purchase, GE will exchange the defective filter for a new GE filter without charge. Return the defective filter to the retailer where it was purchased with a copy of the "proof of purchase".

If the filter is defective, it will be replaced.

This warranty does not cover filters that are improperly installed, damaged, abused or used for other than the intended purpose.

It does not include the cost of returning the filter to the retailer where it was purchased, the labor to remove, install or diagnose the failure, parts used in commercial applications and incidental or consequential damage caused by possible defects with the unit.

For additional warranty information, contact us at geapplianceparts.com, or call 800.GE.CARES.



Ficha Técnica de Rendimiento

Sistema de Filtración GX1S01R con uso del modelo de filtro FXUTC

- Este sistema fue certificado por IAPMO R&T en relación a los Estándares 42 de NSF/ANSI para la reducción de las sustancias que figuran a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en agua que ingresa al sistema fue reducida a una concentración inferior o igual al límite tolerable de agua que puede dejar el sistema, de acuerdo con lo especificado en NSF/ANSI 42.
- El rendimiento real puede variar de acuerdo con las condiciones locales del agua.

▲ ADVERTENCIA A fin de reducir el riesgo asociado con la ingestión de contaminantes: no usar con agua que no sea segura a nivel microbiológico o que sea de calidad desconocida sin una desinfección adecuada, antes o después, del sistema.

Sustancia	Concentración del Peligro de Intrusión	Requisitos de Reducción	Reducción del % Promedio
Gusto y Olor a Cloro	2.0 mg/L ± 10%	≥ 50%	97.20%
Partícula Nominal Clase III	Por lo menos 10,000 partículas/mL; partículas 5 a <15 µm	≥ 85%	97.6%

Evaluated using an average flow rate of 1.0 gpm (3.785 l/min.; presión de 60 psig; pH of 7.5 ± 0.5; temperatura de 68° ± 5°F (20° ± 3°C))

Especificaciones de Funcionamiento

Capacidad: certificado hasta 3000 galones (11356 litros)
 Requisitos de presión: 35–125 psi (barra 2.4–8.6)
 Temperatura: 33–100°F (0.6–38°C)
 Promedio de flujo: 1.0 gpm (3.785 l/min)
 Turbiedad: < 1 NTU



Certificado por IAPMO R&T en relación a los Estándares de NSF/ANSI 42 y CSA B483.1.

NOTA: Aunque la evaluación se realizó de acuerdo con condiciones estándares de laboratorio, el desempeño puede variar.

NOTA: Las sustancias reducidas no necesariamente están en su agua. El filtro se deberá mantener de acuerdo con las instrucciones del fabricante, incluyendo el reemplazo de cartuchos de filtro.

Reemplazo de Recipientes del Filtro/Costos Estimados de Reemplazo

FXUTC – Filtro de Reemplazo \$13.99 – \$23.99*

*Los revendedores determinan sus propios precios de venta. Sujeto a cambio sin aviso previo.

Para mejores resultados de filtración, el filtro deberá ser reemplazado cada seis meses o cada 3000 galones, cualquiera de estas situaciones suceda primero.

Garantía del Sistema de Filtración de GE Appliances

Garantía Limitada de 30 Días.

Si su filtro de GE Appliances falla debido a un defecto de fabricación dentro de los 30 días de la fecha original de compra, GE Appliances cambiará el filtro defectuoso por un filtro nuevo de GE Appliances sin costo. Entregue el filtro defectuoso en la tienda minorista donde lo adquirió con una copia de la “boleta de compra”.

Si el filtro presenta defectos, será reemplazado.

Esta garantía no cubre filtros que fueron instalados de forma inapropiada, dañados, abusados o usados para fines ajenos al propósito de uso original.

Esto no incluye el costo de realizar la devolución del filtro a la tienda minorista donde fue adquirido, el trabajo de retirar, instalar y diagnosticar la falla, las piezas usadas en aplicaciones comerciales, y daños incidentales o consecuentes causados por posibles defectos de la unidad.

Para más información sobre su garantía, comuníquese con nosotros a través de geapplianceparts.com, o llamando al 800.GE.CARES.